

High Performance Monograde Diesel Engine Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **DYNAMIC XJ**: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักเกรดเดียว คุณภาพสูง ที่พัฒนาเพื่อเสริมคุณภาพให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐาน API CF ทั่วไปในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการจัดการและกระจายเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้

คุณสมบัติพิเศษ

- มีคุณสมบัติสูงมากในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- ชะล้างสิ่งสกปรก และกระจายเขม่าได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดโคลนในน้ำมัน (Sludge) ได้ดีเยี่ยม
- มีค่าความเป็นด่างสูงจึงสามารถทำลายกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้กับรถหรือเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักทุกชนิด
- ใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีเทอร์โบชาร์จ หรือเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ใช้ได้ดีเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ที่มีห้องเผาไหม้ช่วย (Indirect Injection) และเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ

มาตรฐานอ้างอิง

- API CF/SF
- ACEA E2
- MB 228.0
- JASO DH-1
- MAN 270
- ALLISON C-4

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	15.0
- Viscosity Index	100
- Flash Point, (COC), °C	252
- Pour Point, °C	-18
- Total Base Number, mg KOH/g	12.0

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และหน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412