

2T Motorcycle Engine Oil

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **HI-SPEED 2T** : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ประเภทลดควันขาว คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานในระดับ JASO FC และ มาตรฐาน มอก. 1040-2541

คุณสมบัติพิเศษ

- มีส่วนผสมของสารลดควันขาว (PIB) ในสัดส่วนที่สูง ทำให้การเผาไหม้หมดจดและลดปริมาณควันขาว
- หล่อลื่นได้ดีเยี่ยม
- รักษาความสะอาดเครื่องยนต์
- ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนและลูกสูบติดได้ดี
- ป้องกันการอุดตันของช่องทางไอเสีย (Exhaust Port Blocking)

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้ได้ดีกับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะทุกชนิดทั้งแบบครบครัน และ แบบสปอร์ต นอกจากนี้ยังใช้ได้กับเครื่องยนต์ 2 จังหวะอื่น ๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องเลื่อยแบบ Chain Saw และ Portable Generator

มาตรฐานอ้างอิง

- JASO FC (JASO Identification No. 066PTT006), API TC และ มอก. 1040-2541

คุณสมบัติจำเพาะ

- | | |
|-----------------------------|------|
| - Viscosity @ 100 °C, cSt | 11.3 |
| - Viscosity Index | 118 |
| - Flash Point , (PMCC) , °C | 92 |
| - Sulfated Ash, %wt | 0.08 |

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และหน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412