



DYNATRAC T-300

Diesel Engine Oil for Agricultural Equipments

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- DYNATRAC T-300 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก ชนิดเกรดเดี่ยว (Monograde) เบอร์ความหนืด SAE 40 คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน API CF พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร สำหรับงานภาคเกษตรกรรม

คุณสมบัติพิเศษ

- มีคุณสมบัติสูงในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- ชะล้างสิ่งสกปรก และกระจายเข้ามาได้ดีเยี่ยม ทำให้เครื่องยนต์สะอาด
- ป้องกันการเกิดโคลนในเนื่อน้ำมัน (Sludge) ป้องกันการกัดกร่อนและสนิม
- ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานยาวนาน

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเกษตรกรรมรุ่นใหม่ หรือ รุ่นเก่า เช่น รถไถนาเดินตาม รถอีแต๋น และเครื่องยนต์ดีเซล เอนกประสงค์ ทุกชนิด
- ใช้ได้ดีกับเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถแบบนั่งขับ ที่ต้องการมาตรฐาน API CF หรือต่ำกว่า

มาตรฐานอ้างอิง

- | | |
|--------------------|---------------|
| - API CF/CF-2/SF | - ACEA E1 |
| - CCMC D1/D2 | - MB 227.0 |
| - MIL-L-2104D | - Japanese CD |
| - Caterpillar TO-2 | - Allison C-4 |

คุณสมบัติจำเพาะ

	SAE 40
- Viscosity @ 100 °C, cSt	15.1
- Viscosity Index	99
- Flash Point, (COC), °C	244
- Pour Point, °C	-15
- Total Base Number, mg KOH/g	10.4

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2239-7907-08, 0-2239-7910-11 โทรสาร 0-2239-7858 หรือสายด่วนหล่อลื่น 0-2239-7878