



AUTOMAT

Automatic Transmission Fluid

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **AUTOMAT** : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับเกียร์อัตโนมัติ คุณภาพสูงตามมาตรฐาน DEXRON III ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติชั้นคุณภาพ DEXRON IIE ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานที่มีสมบัติพิเศษในการหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติ และใช้สารเพิ่มคุณภาพประเภท MULTIFUNCTIONAL ADDITIVE คุณภาพสูงทำให้สามารถสนองความต้องการของรถเกียร์อัตโนมัติทุกชนิด

คุณสมบัติพิเศษ

- ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
- ออกตัวและเร่งแซงได้เร็ว
- ลดการสึกหรอของชิ้นส่วน และช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์อัตโนมัติ
- เพิ่มความนุ่มนวล แม่นยำในการเปลี่ยนเกียร์

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ที่ต้องการน้ำมันเกียร์อัตโนมัติตามของ Dexron III และ Ford Mercon แทบทุกชนิด เช่น รถเกียร์อัตโนมัติในตระกูล GENERAL MOTOR (GM) , CHRYSLER, FORD และ รถที่ผลิตและประกอบในประเทศ เช่น TOYOTA, HONDA, ISUZU, NISSAN, HYUNDAI, MITSUBISHI, SUBARU เป็นต้น

หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้กับรถเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและรถที่มีเกียร์ระบบ CVT (Continuous Variable Transmission System)

มาตรฐานอ้างอิง

มาตรฐานอ้างอิง

- DEXRON III
- ALLISON C-4
- FORD MERCON
- CATERPILLAR TO-2

คุณสมบัติจำเพาะ

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Viscosity @ 100 °C, cSt | 7.7 |
| - Viscosity Index | 182 |
| - Flash Point , (COC) , °C | 202 |
| - Color | Red |
| - Pour point, °C | -47 |
| - Copper Strip Corrosion | No. 1 |

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และหน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412