



PTT HITACK H

High Viscosity Lubricant

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- PTT Hitack H: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดเหนียวข้น
- ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพและความหนืดสูง
- เติมด้วยสารเพิ่มคุณภาพชนิดรับแรงกดสูง เพื่อลดการสึกหรอ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

คุณสมบัติพิเศษ

- รับน้ำหนักได้ดี ป้องกันการสึกหรอ ลดแรงเสียดทานและความร้อน
- มีคุณสมบัติการเกาะติดเป็นพิเศษ ทนน้ำและทนแดดโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้หล่อลื่นเฟืองเกียร์ในระบบเกียร์เปิดที่มีภาระงานหนักและรอบช้า
- ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนในระบบต่างๆ ที่ต้องการน้ำมันที่มีความเหนียวเป็นพิเศษและเกาะติดได้ดี

มาตรฐานอ้างอิง

คุณสมบัติจำเพาะ

- | | |
|---------------------------|-------|
| - Color | Black |
| - Viscosity @ 100 °C, cSt | 1150 |
| - Flash point (COC), °C | 260 |