



# POWER-R OUTBOARD

## Premium 2T Outboard Oil

### จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- **POWER-R OUTBOARD** : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้ายแบบ 2 จังหวะโดยเฉพาะ คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน NMMA Recertified TC-W3<sup>®</sup> ผลิตด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ Ashless Additives เพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่น การชะล้างทำความสะอาด และลดควันขาว

### คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ ให้การหล่อลื่นและป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยมทุกสภาวะการใช้งาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจดยิ่งขึ้น
- ป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้ร้อนจัดและถูกสูบติดในขณะรอบเครื่องยนต์สูง
- ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในเครื่องยนต์
- ยืดอายุการใช้งานของหัวเทียน การเผาไหม้หมดจด ช่วยลดควันขาวได้มากขึ้น

### ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เรือเร็วติดท้าย 2 จังหวะ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ระบุให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านมาตรฐาน NMMA TC-W3<sup>®</sup> เช่น MERCURY, EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, SUZUKI และ YAMAHA เป็นต้น

#### ข้อแนะนำ :

อัตราส่วนการผสมตามบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนำ หรือ สัดส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง : หล่อลื่น ประมาณ 50 : 1

### มาตรฐานอ้างอิง

- NMMA Recertified TC-W3<sup>®</sup>

### คุณสมบัติจำเพาะ

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| - Viscosity @ 100 °C, cSt   | 8.4    |
| - Viscosity Index           | 149    |
| - Flash Point , (PMCC) , °C | 89     |
| - Color                     | Purple |

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร 0-2537-3000 ต่อ 3241 และ 2413 โทรสาร 0-2537-3000 ต่อ 2236 และ 3210 และหน่วยบริการเทคนิค ธุรกิจน้ำมัน โทร 0-2537-2327-8, 0-2537-2408 และ 0-2537-2412